



Raytec 發表最新 CCTV lighting 系列 VARIO IP 網路型投射器

VARIO IP 提供一系列紅外線與白光投射器產品，並可進行遠端設定、驗證與調整照明配置的專用 IP 照明投射器。

搭載整合式網路介面的 VARIO IP 網路型投射器，可真正透過網路在任何地方控制並使用照明裝置。VARIO IP 亦採用使平台容易整合的 API 軟體。使用者能輕鬆且迅速地依照需求調整照明裝置，全天候提高照射位置的安全防護。

主要特色

- 網路攝影機的專用 IP 投射器
- VARIO IP 網路介面
- 採用獨立或群組控制的進階照明設定
- 透過API 軟體整合平台

產品優勢

- 無論在任何地方均可從網路進行遠端控制。本設備能輕鬆設定、驗證及保養，減少操作的時間和成本。
- 快速設定功能可即時反應現場事件
- 針對解決方案精準符合您的安裝需求，提供最佳的網路攝影機影像與全天候服務
- 在整體安全系統內可迅速且輕鬆操作照明投射器設備

VARIO IP 網路介面



將 VARIO IP 整合至網路系統後，無論何時何地均可透過整合式網路介面存取及控制照明裝置。

VARIO IP 配備標準 DiscoLight 軟體，能在您的網路進行定位並連結任何投射器。使用者可隨時完全掌控 VARIO IP 照明裝置、變更裝置設定，並即時反應操作變化或現場事件，提供最佳的閉路電視影像與全天候服務。

VARIO IP 網路介面功能：

- 快速設定功能以針對現場事件進行手動調整與即時反應
- 立即控制獨立或群組照明裝置
- 基本設定：電源開啟／關閉、加強與減弱照明
- 使用者自訂的進階設定
- 即時回報，可診斷每盞燈光的狀態
- 密碼保護

VARIO IP 能降低前往現場的次數及交通費用，減少操作時間與成本，同時無論在任何時候均可確保系統維持最佳效能。

更換式鏡片

所有 VARIO 投射器均採用全像攝影鏡片系統，使用者能透過變更 VARIO 鏡片改變光線角度。VARIO 投射器提供一系列符合安裝需求的鏡片。初始狀態的標準 VARIO 投射器具備 10° 圓形照射角度及 35x10°、60x25° 的橢圓形照射角度；另可針對不同需求選購其他 VARIO 鏡片。



熱點減少技術 (HRT)

VARIO 全像攝影鏡片可照射出橢圓光束，並採用熱點減少技術 (HRT) 提供超越一般 LED 投射器的均勻照明效果。大部分投射器會照射出圓形光束，但是 VARIO 的橢圓形光束卻能提供寬廣的水平照射角度與更狹長的垂直照射角度。VARIO 可降低光害和前景光線，減少熱點或防止鄰近攝影機的物體過度曝光。畫面中不同距離的物體均能受到光束均勻照射，呈現品質更好的閉路電視影像。VARIO 亦能以更為聚焦且具備目標性的光束，照射出比傳統照明設備距離更遠的燈光。



集中式的熱點與暗光邊緣，燈光照射距離較短



HRT 呈現絕佳影像，未過度曝光，提升更均勻的照射角度與更遠的照射距離