

具有本機存取能力的精巧遠端KVM切換器

經濟實惠的KVM-over-IP切換器 外加本機存取，可將伺服器分散各地

SecureLinx® SpiderDuo™ 是Spider系列廣受歡迎的遠端KVM解決方案的最新產品。SpiderDuo提供最安全、遠端KVM（鍵盤、螢幕視訊及滑鼠）over-IP功能，以及一目了然/易懂的本機存取。Duo非常適合需要由單一解決方案獲得本機存取，以及KVM-over-IP彈性的企業用戶。手掌般大小、「Zero-U」的設計可直接裝在伺服器後方；此外，Duo不需任何額外軟體，即可對主機系統進行完整的BIOS層級控制。



SpiderDuo讓系統管理作業變得更輕鬆。使用整合的「虛擬媒體」（Virtual Media），讓使用者可傳輸檔案、執行升級、安裝修補程式、重新導向本機磁碟及以ISO檔案執行完整系統升級。搭配選購的單埠電源供應器PCU（Power Control Unit），讓獲得授權的使用者可透過網路啟動系統重新開機。SpiderDuo可在任何時間，從任何的位置對主機的本地及遠端進行完整的管理，能對位於資料中心、互動式多媒體資訊站(kiosks)、區域辦公室、園區、自動櫃員機、銷售點（POS）、測試中心及開發實驗室的伺服器提供最可靠、最安全的遠端存取。

- 以BIOS層級遠端管理個人電腦及伺服器，降低成本及減少停機時間，同時仍能進行本機存取。
- 傳輸檔案、安裝修補程式、以「虛擬媒體」作遠端執行升級。
- 選用單埠電源供應器PCU來遠端管理電源。
- 彩色標示接頭輕鬆設定及安裝於極短時間內即可開始進行本機及遠端管理。
- 具備VIP Access™ 功能－可在無VPN、不需額外軟體，亦不需變更現有防火牆設定的情況下，安全地存取防火牆後方的SpiderDuo連接設備。



手掌般大小輕巧方便



選購配件：遠端管理電源設備PCU
（單埠電源供應器）



SpiderDuo™

規格及功能

安全性

硬體加密: 鍵盤、滑鼠及影像資料(video data)
來源IP Address的過濾
遠端身份確認: LDAP, RADIUS, Active Directory
使用者/族群之使用權限的管理
可更改TCP埠設定 (HTTP, HTTPS, Telnet, SSH)
Telnet/SSH 啟動/關閉設定

存取

本地端的存取及最多可八位遠端用戶同時存取

伺服器需求

支援多種系統: Windows 2000/2003/2008/XP/Vista, Unix, Linux或MAC OSX 10
鍵盤/滑鼠: 1 USB, 1 PS/2鍵盤及1 PS/2滑鼠連接
Video介面: HD15 VGA video output (最多可達1600x1200, 60Hz)

客戶端系統需求

Internet Explorer 6.0+、Netscape 5.0+、Firefox 3.0+、Safari 2.0+
PIII Processor同等級或更好之處理器(建議)
需安裝Sun Java 2 Runtime Environment
Telnet/SSH終端軟體對CLI的存取

介面

網路埠: 10/100Base-T Ethernet Port with activity indicators (RJ45)
序列埠: RS-232, up to 115,200 bps for serial device
USB
本地端KVM connector
電腦輸入connector

Cables

包含本地端KVM及電腦輸入USB或USB及PS/2, 約55cm VGA Cables

使用環境

運轉溫度: 0° ~ 45°C
儲存溫度: -20° ~ 70° C
相對濕度: 0 ~ 95% (非凝結狀態)
散熱: 4-8Watts(14-28BTU/hr)

電源需求

輸入: 5 VDC, 1.6A max.

認證

UL/CUL (CSA-22.2 No.60950-1-03 / UL-60950-1)
CE – IEC 60950-1
C-Tick
FCC Part 15, Equipment Class A
VCCI V-3/2006.04 Class A
AS/NZS CISPR 22: 2006 Class A
EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003 Class A
EN61000-3-2: 2000 +A2: 2005 Class A
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
EN55024: 1998 +A1:2001 +A2:2003
RoHS Compliant (Lead Free)

保固

二年有限制保固

機構特性

尺寸: 13.2(長) x 5.8(寬) x 3.6(高)cm
重量: USB 269g, PS/2 278g

訂購資訊

Part NO.	說明
SLSLP400USB-01	1 Port Local含遠端KVM-over-IP, USB接頭, 55cm VGA Cable
SLSLP400PS2-01	1 Port Local含遠端KVM-over-IP, PS/2接頭, 55cm VGA Cable

選購配件

Part NO.	說明
PCU100-01	1埠Power電源供應器(PCU), 100~240VAC, 50/60Hz, 10A (含IEC320/C13 to NEMA Inlet及IEC320/C14 to IEC320/C13 Outlet power cables)
500-199-R	約150cm VGA Cable (computer input), USB接頭
500-200-R	約150cm VGA Cable (computer input), PS/2接頭
500-104-R	國際電源轉接器(adapter), 100~240 VAC, 50~60Hz; 5 VDC, 2A



PS2

台灣總代理

聯剛科技股份有限公司

台北總公司: 台北市信義路六段31號2樓

Tel: 02-2726-3239 Fax: 02-2728-1322

http://www.accordance.com.tw E-mail: sales@accordance.com.tw